

K- Fixes Messer

L- einziehbares Messer (elektrisches oder Hand Ventil)

S- Säge

	AXER 230 K	AXER 330 K	AXER 330 L	AXER 450 S	AXER 540 K	AXER 540 L	AXER 560 L	AXER 650 K	AXER 650 L	AXER 650 K HD	AXER 650 L HD	AXER 650 S	AXER 800 K	AXER 800 L	AXER 950 K
Gewicht (kg)	270	250	285	221	380	440	330	465	560	560	610	450	600	730	810
Max. Öldruck (bar)	300	300	300	210	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Empfohlener Mindest-Ölfluss (l/min)	50	50	50	80	100	100	100	100	100	150	150	100	100	100	150
Max. Schnittdurchmesser (mm)	250	200	200	450	250	250	250	250	250	350	350	600	350	350	375
Öffnungsweite (mm)	650	515	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	590
Anbaumaschine	Bagger	Bagger	Bagger	Forstmaschine	Bagger	Bagger	Forstmaschine	Bagger	Bagger	Bagger	Bagger	Bagger	Bagger	Bagger	Bagger
Gewichtsempfehlung Anbaumaschine (t)	< 9	> 9	> 9		<12	<12		>12	>12	> 12	>12	>12	>12	>12	>12
															Sammelf. 970mm

Zubehör: 1-Sammelfunktion, 2-Schwenkeinheit 45°, 3-Tiltfunktion, 4-Elektrische Ventil statt Handventil

Harvesterkopf	AXER GF 85	Axer GFA 75
Höhe (mm)	1200	1260
Gewicht (kg)	1150	660
Max. Betriebsdruck (bar)	300	240
Empfohlener Ölfluss [V] (l/min)	200	160
Vorschub (mm):	50 - 400	25-400
Max. Öffnungsweite der Vorschubgreifer (mm)	790	770
Schneidbereich (mm)	0 - 375	0-300
Max. Öffnung des Schneidbleches (mm)	440	375
Vorschub [bei V] (m/s)	5	4,2
Anbaumaschine	Bagger	Forstmaschinen
Max. Öffnungsweite der Entastungsblech (mm)		850
ZusätzlicheAusrüstung:		
Entastungsblechemittalaite	X	I
Messvorrichtung	X	I
Automatischer vorschub und schneiden zyklen	X	I

Kegelholzspalter	AXER SS25
Gewicht (kg)	220
Max. Öldruck (bar)	300
Empf. Ölfluss [V] (l/min)	60
Höhe (mm)	700
Breite (mm)	380
Anbaumaschine	Bagger

Spaltzangen	AXER LS 8
Gewicht (kg)	463
Max. Öldruck (bar)	300
Empfohlener Ölfluss [V] (l/min)	100
Öffnungsweite (mm)	820
Max. Spaltkraft (tN)	25
Anbaumaschine	Bagger

